



# CERAMIZER®



## Íslenska

## KOSTIR VIÐ EFNID

### Leiðbeiningar til notkunar á eldsneyti

Ceramizer® hentar vel til að bæta gæði eldsneytis. Það eykur áreiðanleika eldsneytiskerfisins og um leið afl bílsins. Fjarlægir kolefnisagnir í sprengihólfum, hreinsar ventilhausa og dregur úr myndun sótts og annarra óhreininda. Dregur úr útblæstri og skaðlegum áhrifum af völdum lélegs eldsneytis.

Ceramizer® hentar bæði fyrir bensín og dísel. Það hefur ekki skaðleg áhrif á notkun og endingu hvarfakúta.

### NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Tæmið túpu af Ceramizer® í eldsneytisáfyllingarrör bílsins áður en 25 til 30 lítrum af eldsneyti er dælt á hann. Bætir eldsneytiskerfið og eykur afl bílsins næstu 10.000 km. Eftir þann akstur er mælt með endurtekinni notkun efnisins.

- Lækkar eldsneytiseyðslu.
- Eykur afl og nýtingu vélar.
- Liðkar innspýtingar og stimpilhringi.
- Hindrar uppsöfnun sótts og óhreininda í brunahólfum, spíssum og ventilhausum.
- Heldur vélinni hreinni (fjarlægir sót og drullu úr brunahólfi).
- Dregur úr hávaða og mengun.
- Hjálpar til við gangsetningu, sérstaklega í miklum kulda.
- Minnkar losun eitrefna.
- Bætir eldsneytiskerfið við eðlilega notkun.

## Enska

### Instructions for use for fuel

This product is recommended for improvement of fuel quality. It upgrades an effect of fuel combustion by triggering catalytic cracking of hydrocarbon chains and their oxidation (this is very important when lower quality fuel is used).

It is suitable for both diesel and petrol fuels. It is not harmful to the operation and durability of catalytic converters.

### DIRECTIONS FOR USE

During refueling (immediately prior to pour fuel) to empty the contents of the syringe to the infusion of the fuel tank and fill the tank 25 - 30 liters of fuel.

### Benefits from application of this product :

- Decreases fuel consumption.
- Increases the power and mechanical efficiency of the engine.
- Keeps the engine clean (removes sludges).
- Supports unlock injectors and piston rings,
- Prevents the formation of sediments and sludges in combustion chamber (also on the valve heads and ends of atomizers)
- Helps to start cold engine especially at low temperatures.
- Decreases emission of toxic substances.
- Reconditions fuel feeding system during normal exploitation.



1. DREPIÐ Á VÉLINNI



2. TÆMIÐ TÚPU AF CERAMIZER® Í NÆRRI TÓMAN ELDSNEYTISTANK



3. SETJIÐ 25 - 30 LITRA AF ELDSNEYTI Á TANKINN

| Rúmtak vélar í lítrum (vélarstærð)    | 0,5–2 lítra  | 2–3 lítra    | 3–5 lítra    | Meira en 5 lítra |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Æskilegt magn af eldsneyti í tankinum | 25–30 lítrar | 50–60 lítrar | 75–90 lítrar | 100–200 lítrar   |
| Magn af Ceramizer-túpum               | 1 skammtur   | 2 skammtar   | 3 skammtar   | 4–5 skammtar     |

### Fyrir frekari upplýsingar og fyrirspurnir...



ceramizer@islandia.is



www.ceramizer.is



Cermaizer á Íslandi



Bæklingur á vefsíðu



Ceramizer á Íslandi