



CERAMIZER®



TRUKKAR

LEIÐBEININGAR TIL NOTKUNAR Á GÍRKASSA OG DRIF Í TRUKKUM

CERAMIZER® byggir upp slitfleti gírkassa og drifa og endurskapar upprunalega áferð þeirra. Rétt notkun á Ceramizer-efninu skilar sér fljótt og vel í meira afli og minni eldsneytiseyðslu, auk þess sem gírolían endist lengur og titringur og hávaði minnka. Líftími gírkassans lengist, svo og tíminn á milli olíuskipta. Ceramizer-efnið byggir upp slitfleti gírkassans á meðan hann er í notkun og án þess að taka þurfi neitt í sundur. Málmríkt keramíkið hefur einstaka eiginleika og þekur alla fleti gírkassans, einkum þá sem eru tærðir, og endurskapar þannig upprunalega áferð þeirra og minnkar allt viðnám. Efnið er því fljótt að borga sig upp í minna viðhaldi.

Ceramizer-efnið stíflar ekki olíurör vegna þess hve agnir í efninu eru smáar. Það hefur engin áhrif á gírolíuna, sem viðheldur smurhæfni sinni að fullu. Olían er hins vegar notuð til að flytja efnið um gírkassann og koma því fyrir á þeim stöðum þar sem mest er þörf fyrir það.

VARÚÐ

1. Notist ekki á sjálfskiptingar.
2. Notist ekki á skráfubjoppur.
3. Notist ekki á tregðutengd mismunadrif.

SKAMMTASTÆRÐIR

Neðangreind tafla sýnir þá skammta af Ceramizer-efninu sem tryggja bestan árangur.

Einn pakki = 4 skammtar af Ceramizer-efninu - Einn skammtur = ein túpa með 4,5 grömmum

Kílómetraaða	Smurolíumagn í vél (lítrar)	að 20	20-30	30-40	40+
5000 til 200.000 km		1 pakki	2 pakkar	3 pakkar	4 pakkar
200.000 til 800.000 km		2 pakkar	3 pakkar	4 pakkar	5 pakkar
800.000 til 1.500.000 km		3 pakkar	4 pakkar	5 pakkar	6 pakkar



1. HITIÐ UPP GÍRKASSANN/ DRIFIÐ MEÐ ÞVÍ AÐ AKA 10 KM



2. DREPIÐ Á VÉLINNI OG BLANDIÐ CERAMIZER-EFNINU Í GÍROLÍUNA



3. KEYRIÐ TRUKKINN amk. 10 KM



4. KEYRIÐ TRUKKINN 200-300 METRA AFTURÁBAK



5. KEYRIÐ TRUKKINN Á HVAÐA HRAÐA SEM ER

EFNISUPPLÝSINGAR

1. Ceramizer-efnið hentar fyrir allar tegundir gírolíu, beinskipta gírkassa og niðurfærslugíra.
2. Ef notað er minna af Ceramizer-efninu en ráðlagt er í neðangreindri töflu má reikna með minni árangri.
3. Ef notað er meira af Ceramizer-efninu en ráðlagt er þá hefur það engar neikvæðar hliðarverkanir, heldur lengir einungis verkunina.
4. Keramíkhúðin endist í allt að tvö ár, allt eftir því hve notkunin er mikil, eða uppí 100.000 km akstur.
5. Meðferð með Ceramizer-efninu má endurtaka eins oft og þörf krefur.
6. Ceramizer-efnið má nota á öll iðnaðartæki en þó er betra að fá ráðleggingar frá framleiðanda efnisins fyrst.

ANNAÐ:

Ceramizer-efnið er öruggt og framleitt í samræmi við staðla Evrópusambandsins.

Ceramizer-efnið inniheldur hvorki mólýbden né teflon.

Haldið fjarri börnum.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

1. Keyrið nokkra kílómetra til að hita upp olíuna.
2. Drepið á vélinni.
3. Losið olíutappann af gírkassanum eða drifinu og sprautið inn Ceramizer-efninu. Ef áfyllingarrörið er langt er mælt með því að smurolíu sé hellt í það á undan og eftir Ceramizer-efninu. Þetta tryggir eðlilega íblöndun efnisins. Ef sía er í áfyllingarrörinu er æskilegt að blanda Ceramizer-efninu saman við 200 ml af smurolíu áður en því er hellt á gírkassann eða drifið.
4. Setjið olíutappann aftur í.
5. Keyrið amk 10 km á innan við 90 km hraða og síðan 100 til 300 metra í bakkgrí.
6. Ceramizer-efnið nær fullri virkni næstu 1500 km. Framkvæmið ekki olíuskipti á meðan.

LEIÐBEININGAR TIL NOTKUNAR Á NIÐURFÆRSLUGÍRUM

1. Hitið upp niðurfærslugírana í amk 30 mínútur.
2. Hættið notkun.
3. Fjarlægjið olíuáfyllingarlok og sprautið inn Ceramizer-efninu.
4. Setjið olíulokið á.
5. Málmkeramíkhúð myndast á um 60 vinnustundum miðað við hefðbundna notkun. Framkvæmið ekki olíuskipti á þeim tíma.

ATHUGASEMDIR:

1. Ef teflon- eða mólýben-efnum hefur áður verið blandað í olíu gírkassans eða drifsins er ráðlegt að skipta henni út og hreinsa smurkerfið áður en meðhöndlun með Ceramizer-efninu hefst. Annars er hætt við að árangur verði ekki ásættanlegur.
2. Ef skemmdir eru á gírkassanum eða drifinu, t.d. brotnar tennur, djúpar rispur eða annað áberandi slit, er nauðsynlegt að laga þessa ágalla áður en Ceramizer-efnið er notað.
3. Ceramizer-efnið bætir ekki þá hluta þar sem plast- eða gúmmíhlutar nuddast saman við járn.
4. Skiptið ekki um smurolíu fyrstu 1500 km akstur frá því Ceramizer-efnið var sett á gírkassann eða drifið.
5. Notið samhliða Ceramizer-efnum fyrir vél- ar og eldsneyti og náði þannig fullkomnum árangri.

INNIHALD PAKKA:

1. Fjórir skammtar, hver með 4,5 grömmum af Ceramizer-efni.
2. Leiðbeiningar.

Fyrir frekari upplýsingar og fyrirsurnir



ceramizer@islandia.is



Ceramizer á Íslandi



www.ceramizer.is



Ceramizer á Íslandi