



CERAMIZER®

FYRIR GÍRKASSA



Leiðbeiningar til notkunar á gírkassa og drif

CERAMIZER® byggir upp slitfleti gírkassa og drifa og endurskapar slitfleti þess á milli tveggja málmhluta.

Rétt notkun á Ceramizer® skilar sér fljótt og vel í meira afli og minni eldsneytis-eyðslu. Titringur og hávaði minnka og líftími gírkassans lengist. Ceramizer® byggir upp slitfleti gírkassans á meðan hann er í notkun og án þess að taka þurfi neitt í sundur. Einnig lagar efnið samhröðunareiginleika gírkassans, svo og aðra slitfleti hans. Skipting milli gíra verður mun auðveldari og þægilegri.

Málmríkt keramíkið hefur einstaka eiginleika og þekur alla núningsfleti gírkassans, einkum þá sem eru tærðir, og endurskapar þannig upprunalega áferð þeirra og minnkar allt viðnám. Efnið er því fljótt að borga sig upp í minna viðhaldi.

Ceramizer® stíflar ekki olíurör vegna þess hve agnir í efninu eru smáar. Ceramizer® hefur engin áhrif á gírolíuna, sem viðheldur smurhæfni sinni að fullu. Olían er hins vegar notuð til að flytja efnið um gírkassann og koma því fyrir á þeim stöðum þar sem mest er þörf fyrir það.

EFNISUPPLÝSINGAR

1. Ceramizer® hentar fyrir allar tegundir gírolía, beinskipta gírkassa, niðurfærslu gíra og drif.

2. Ef notað er minna af Ceramizer® en ráðlagt er í neðangreindri töflu má reikna með minni árangri.

3. Ef notað er meira af Ceramizer® en ráðlagt er þá hefur það engar neikvæðar hliðarverkanir.

4. Keramíkhúðin endist í allt að 100.000 km akstur eða 2.000 vinnustundir.

5. Meðferð með Ceramizer® má endur taka eins oft og þörf krefur.

6. Ceramizer hefur engin áhrif á olíuleka, gúmmí eða plasthluti í vélinni.

7. Ef spurningar vakna má hafa samband við sölubirgja: ceramizer@islandia.is

Leiðbeiningar til notkunar á gírkassa og afturdrif

1. Það er mikilvægt að hita upp vélverkið vel og vandlega áður en efnið er sett á. Einnig er gott að blanda efnið við olíu.

2. Drepið á vélinni.

3. Losið olíutappann á gírkassanum eða drifinu.

4. Sprautið efninu úr túpunni og passið að missa ekki olíu af kassanum eða drifinu.

5. Setjið olíutappann í.

6. Keyrið amk tíu km á innan við 90 km hraða og síðan 200 metra í bakkgír.

7. Ekki er mælt með olíuskiptum meðan efnið er að virka eða 1500 km. Eftir það er mælt með að skipta eftir hefbundnu olíuskiptum.

ATHUGASEMDIR :

1. Til að ná sem bestum árangri er vissara að kanna hvort tefflon eða mólýbenefnum hafi nýlega verið bætt við gírolíuna. Ef svo er, þá er ráðlagt að fjarlægja þau fyrst.

2. Ef skemmdir eru á gírkassanum þá er nauðsynlegt að laga þær áður en Ceramizer® efnið er sett á kassan.

Smurolíumagn í gírkassa	1–2 lítrar	2–5 lítrar	5–8 lítrar
Fjöldi skammta	1 skammtur	2 skammtar	3 skammtar



Fyrir frekari upplýsingar og fyrirspurnir...



ceramizer@islandia.is



www.ceramizer.is



Cermaizer á Íslandi



Bæklingur á vefsíðu



Ceramizer á Íslandi